

MARKEREN EN METEN

24

Thermomelt temperatuursticks Markal



Markal thermomelt temperatuursticks. Leverbaar met een temperatuurbereik van 50° C t/m 1200° C.

Thermomelt is een zeer snelle, gemakkelijke en nauwkeurige methode om een aangegeven temperatuur te bepalen. De markering smelt zodra de betreffende temperatuur bereikt wordt.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.44.00050	50° C	1/12
24.44.00075	75° C	1/12
24.44.00100	100° C.	1/12
24.44.00125	125° C.	1/12
24.44.00150	150° C.	1/12
24.44.00175	177° C.	1/12
24.44.00200	200° C.	1/12
24.44.00225	225° C.	1/12
24.44.00250	250° C.	1/12
24.44.00275	275° C.	1/12
24.44.00300	300° C.	1/12
24.44.00350	350° C.	1/12
24.44.00400	400° C.	1/12
24.44.00450	450° C.	1/12
24.44.00500	500° C.	1/12
24.44.00510	525° C.	1/12
24.44.00550	550° C.	1/12
24.44.00600	600° C.	1/12
24.44.00650	650° C.	1/12
24.44.00700	700° C.	1/12
24.44.00750	750° C.	1/12
24.44.00800	800° C.	1/12
24.44.00804	804° C.	1/12
24.44.00850	850° C.	1/12
24.44.00900	900° C.	1/12
24.44.00950	950° C.	1/12
24.44.01000	1000° C.	1/12
24.44.01050	1050° C.	1/12
24.44.01100	1100° C.	1/12
24.44.01150	1150° C.	1/12
24.44.01200	1200° C.	1/12

Markal Paintsticks




Voor het markeren op metalen delen.

Type B: Toepasbaar op olie en vochtige oppervlakten. Andere kleuren leverbaar op bestelling.

Type M: Bestand tegen hoge temperaturen tot 871°C, resistent tegen olie en water.

Type P: Lost op in galvaniseer baden zonder het proces te beïnvloeden.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.44.20490	Markal type M paintstick, kleur rood.	12/144
24.44.20495	Markal type M paintstick, kleur wit.	12/144
24.44.03806	Markal type B paintstick, kleur geel.	12/144
24.44.03814	Markal type B paintstick, kleur wit.	12/144
24.44.03818	Markal type P paintstick, kleur wit.	12/144



MARKEREN EN METEN

Markal Valve action paint markers



Viltstift op basis van lakverf. Duurzame markering die weer- en waterbestendig is. Ideaal voor alle gladde oppervlakken. Bevat geen chloor of lood. Andere kleuren leverbaar op bestelling.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.44.10002	Geel.	12/48
24.44.10005	Rood.	12/48
24.44.10006	Wit.	12/48
24.44.10007	Zwart.	12/48

Markal Dura-Ball paint tube markers



Soepele aluminiumtube met vloeibare verf en kogelschrijver voor duurzame en onuitwisbare markeringen, bestand tegen alle weersomstandigheden. Toepassing op metaal, hout, plastic, glas en keramiek. Droogt snel. Geleverd in tube van 60 ml.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.44.11000	Groen.	1/10
24.44.11001	Geel.	1/10
24.44.11002	Zwart.	1/10
24.44.11003	Oranje.	1/10
24.44.11004	Rood.	1/10
24.44.11005	Wit.	1/10
24.44.11006	Blauw.	1/10

Nissen markers



Nissen marker, ballpoint-tube voor het onuitwisbaar markeren van koude metalen, hout, plastic en glas. Breedte 1/8".


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.44.20100	Wit.	1/150
24.44.20103	Geel.	1/150

Stylmark Ballpoint tube



Stylmark marker schrijft op alle metalen, beton, plastic, karton, papier, hout, ongeacht of het vet, nat, oneffen of verroest is. Een speciaal behandelde kogelschrijver garandeert probleemloos schrijven voor lange tijd. Stylmark droogt vlug, vlekt niet en is bestand tegen elke weersomstandigheid.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.44.20400	Wit.	1/10
24.44.20420	Geel.	1/10



MARKEREN EN METEN

24

Pentel White Merkpén



Merkpén voor metaal, glas, plastic, rubber, hout en textiel. Kleur wit, kogelvormige punt, punt dikte 5,5 mm, aluminium houder, gevuld met watervaste inkt.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.44.20409	Type 100 W, artikel 00901.4 wit.	12/240

Markal Ballpoint markers



Lakverf in flacon met kogelpunt. Droogt in enkele minuten. Zeer duurzame markering die weer- en waterbestendig is. Ideaal op hout, metaal, plastic en rubber. Voor het merken van materialen bij temperaturen van -25° tot +65° C.


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.44.20470	Wit.	12/48
24.44.20471	Geel.	12/48
24.44.20472	Blauw.	12/48

Vet signeerkrijt



Het standaard vetkrijt voor het uitwisbaar markeren en aftekenen van metalen. Niet geschikt voor het aftekenen van hechtlassen bij MIG lassen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.44.20502	100 x 9,5 mm, rond, geel.	12/600
24.44.20503	100 x 9,5 mm, rond, wit.	12/600
24.44.20504	100 x 9,5 mm, zeskant, geel.	12/600
24.44.20506	100 x 9,5 mm, zeskant, rood.	12/600
24.44.20507	100 x 9,5 mm, zeskant, blauw.	12/600
24.44.20508	100 x 9,5 mm, zeskant, wit.	12/600



MARKEREN EN METEN

Schoolbordenkrijt

24



Het bekende schoolkrijt voor algemene markerings en afteken-toepassingen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.44.20505	Wit.	144/576

Speksteen-krijt



Professioneel speksteen-krijt voor het duidelijk en duurzaam markeren van uw werkstuk.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.45.20550	100 x 10 x 10 mm.	144/576
24.45.20551	100 x 10 x 10 mm.	12/600
24.45.20560	127 x 13 x 5 mm.	144/576

Speksteen-krijthouder



Speksteen-krijthouder voor platte speksteen-krijt 127 x 13 x 5 mm.
Schuifknop voor doorschuiven van speksteen-krijtje.
Richtpunten voor juiste instelling van afstand.
Roestvaststalen huis en koperen schuifknop, kan niet roesten, geen problemen met doorschuiven.
Snelclip voor het dragen in borstzak.
Steeds aangepaste hoeveelheid krijt, gereed voor gebruik.


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.45.20549	127 x 13 x 5 mm.	1/72

Industrie-krijt



Groot stuk krijt voor het markeren van diverse materialen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.44.20512	100 x 25 x 25 mm.	96



MARKEREN EN METEN

Strong Hand adjust-O magnet clamps with on/off switch

24



Solide magneetklemmen waarbij de magneet met een schakelaar kan worden ingeschakeld en uitgeschakeld. Dit biedt als groot voordeel dat een zeer hoge klemkracht verkregen wordt en dat de klem toch zeer eenvoudig is te bevestigen en te verwijderen. Positioneren en schoonmaken worden hierdoor vereenvoudigd. Ideaal voor ronde en vierkante buizen en voor vlakke en hoekige voorwerpen. Verkrijgbaar in 2 modellen met een klemkracht van 35 of 80 kg.

Snelle en eenvoudige manier om een werkstuk te positioneren in 45° en 90°.

Artikelnummer	Omschrijving	Klemkracht	Gewicht	Maten	St./Verp.
24.49.00010	Solide hoek (45° en 90°) magneetklem, type MSA-46HD.	35 kg	700 gr	110 x 95 x 29 mm	1
24.49.00015	Grote solide hoek (45° en 90°) magneetklem, type MSA-48HD.	80 kg	1400 gr	153 x 130 x 35 mm	1

Strong Hand adjust-O hoek magneet klem



Duurzame hoekmagneetklem een grote klemkracht. 2 schakelaars, op elke zijde 1 en ze werken onafhankelijk van elkaar. Deze magneet kan vlakke en ronde voorwerpen klemmen. Voor optimaal gebruiksgemak en veiligheid kan de magneet middels de schakelaar worden uitgeschakeld. Positioneren en schoonmaken worden hierdoor vereenvoudigd.


Artikelnummer	Omschrijving	Klemkracht	Gewicht	Maten	St./Verp.
24.49.00019	Adjust-O 2 schakelaar magneet, type MS2-90.	70 kg	2,7 kg	195 x 195 x 48	1

Strong Hand adjust-O instelbare hoekmagneet klem



Adjust-O hoek magneet. Instelbaar voor hoeken van 25° tot 275° en voorzien van 2 schakelaars waarmee de magneetklemmen mee kunnen worden ingeschakeld en uitgeschakeld. De klemkracht is ruim 40 kg. Het gewicht van de klem is 2,4 kg. Met deze veelzijdige klem is het zeer eenvoudig om werkstukken te klemmen in elke gewenste hoek.


Artikelnummer	Omschrijving	Type	Klemkracht	Gewicht	St./Verp.
24.49.00025	Adjust-O hoek magneet	MAV120B	40 kg	2,4 kg	1



MARKEREN EN METEN

24

Strong Hand adjust-O waterpas magneet klem met aan/uit schakelaar



Waterpas magneetklem met schakelaar voor het aan en uitzetten van de magneet. De klem weegt 900 gram en heeft 3 waterpassen, onder de hoek van 45, 90 en 180 graden. Lengte is 40 cm. Voor optimaal gebruiksgemak en veiligheid kan de magneet middels de schakelaar worden uitgeschakeld. Positioneren en schoonmaken worden hierdoor vereenvoudigd.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	Gewicht	Lengte	St./Verp.
24.49.00020	Waterpas magneetklem.	MSL-316	900 gr	40 cm	1

Strong Hand Torpedo Mag-Level waterpas magneet klem



Waterpas magneetklem met drie vaste en één draaibaar peilvenster voor waterpas zetten over twee assen. De klem weegt 200 gram en heeft waterpassen, onder de hoek van 45, 90 en 180 graden. Lengte is 17,8 cm.


Artikelnummer	Omschrijving	Gewicht	Lengte	St./Verp.
24.49.00040	Waterpas magneetklem Torpedo Mag-Level	200 gram	17,8 cm	1/1

Strong Hand mini magneten



Uitgevoerd met permanente magneet. Afmeting Hoek 30°, 60°, 45° en 90°. Verpakt per 6 stuks.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00030	Minimagneet, set van 6 stuks.	MS346AK	6/1



MARKEREN EN METEN

Strong Hand snake magneet

24



Slang magneet: een 450 mm lange flexibele arm met 2 magneten voor het plaatsen van plaatjes en buis in elke gewenste hoek. Ook te gebruiken voor het vasthouden van staal gereedschap.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00400	Flexibele arm 45cm met twee magneten.	MF218	1/1

Strong Hand snake magneet met klem



Slang magneet met klem. Een 450mm lange flexibele arm met aan een zijde een magneet en aan de andere een verende klem. Voor het positioneren van gereedschap op staal.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00401	Slang magneet met klem.	MFC18	1/1

Strong Hand positioneerklampen 4-IN-1




Unieke en veelzijdige positioneerklamp met railbeugel en een opening waarmee op diverse wijzen werkstukken kunnen worden gepositioneerd. De afneembare arm maakt het mogelijk om binnenwaartse klemfuncties uit te voeren. De klemmen zijn gemaakt van warmte behandeld staal met een nikkel/chroom coating voor extra kracht en duurzaamheid.

De J-klem klem kan om een rand klemmen, bijvoorbeeld van toepassing bij profielen en flenzen.

Alle modellen hebben een gat met schroefdraad voor de diverse accessoires. De veerklip maakt het mogelijk om de arm af te nemen. Het kleine J model heeft een ring in plaats van een klip. Compleet met verlengblok en V-klemstuk.

Artikelnummer	Omschrijving	Capaciteit	Diepte bek	Rail	St./Verp.
24.49.00195	J-klem 15 mm rail, model UD.	130mm	80mm	15mm	1/1
24.49.00200	Klem 15 mm rail, model UD.	130mm	80mm	15mm	1/1
24.49.00205	Klem 22 mm rail, model UF.	165mm	122mm	22mm	1/1
24.49.00210	Klem 25 mm rail, model UG.	215mm	125mm	25mm	1/1
24.49.00215	Klem 30 mm rail, model UM.	320mm	135mm	30mm	1/1
24.49.00220	Klem 30 mm rail, model UM.	520mm	135mm	30mm	1/1



MARKEREN EN METEN

24

Strong Hand positioneerklampen MagSpring



Positioneerklamp met railbeugel met veer en een opening waarmee op diverse wijzen werkstukken kunnen worden gepositioneerd. De veer zorgt er voor dat de klamp met één hand geplaatst kan worden waarbij de magnetische V-pad er voor zorgt dat de klamp aan het werkstuk vast blijft zodat de klamp ook met één hand kan worden aangedraaid. De klampen zijn gemaakt van warmte behandeld staal met een nikkel/chroom coating voor extra kracht en duurzaamheid.

Artikelnummer	Omschrijving	Capaciteit	Diepte bek	Rail	St./Verp.
24.49.00225	Klamp met veer, model UBV45M	90 mm	64 mm	13 x 6 mm	1/1
24.49.00230	Klamp met veer, model UDV45M	90 mm	89 mm	16 x 8 mm	1/1

Strong Hand side kick attachment



Side kick is een extra hulpstuk voor bij de Strong Hand positioneerklampen.


Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00360	Verstelbare zijaanslag UD voor 18mm rail.	XDS	1/1
24.49.00365	Verstelbare zijaanslag UF voor 22mm rail.	XFS	1/1
24.49.00370	Verstelbare zijaanslag UG voor 25mm rail.	XOS	1/1
24.49.00375	Verstelbare zijaanslag UM voor 30mm rail.	XMS	1/1

Strong Hand V-bek klemkop



Strong Hand flexibele V-bek die op de klemkop geschroefd kan worden. De beide schuine zijden zijn voorzien van een scharnier punt waarmee een goede grip op diverse oppervlakken verkregen wordt. Wordt zonder schroef geleverd.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00300	V-bek t.b.v. model UD, voor klem 24.49.00195 en 24.49.00200.	XDV	1
24.49.00305	V-bek t.b.v. model UF & UG, voor klem 24.49.00205 en 24.49.00210.	XFV	1
24.49.00310	V-bek t.b.v. model UM, voor klem 24.49.00215 en 24.49.00220.	XMV	1



MARKEREN EN METEN

24

Strong Hand V-bek schroefklem



Strong Hand flexibele V-bek die op de schroefklem gemonteerd kan worden. De beide schuine zijden zijn voorzien van een scharnier punt waarmee een goede grip op diverse oppervlakken verkregen wordt.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00385	V-bek t.b.v. model UD, voor klem 24.49.00195 en 24.49.00200	XDA	1/1
24.49.00390	V-bek t.b.v. model UF en UG, voor klem 24.49.00205 en 24.49.00210	XFA2	1/1
24.49.00395	V-bek t.b.v. model UM, voor klem 24.49.00215 en 24.49.00220	XMA2	1/1

Strong Hand V-bek heavy duty



Strong Hand flexibele v-bek die op de heavy duty schroefklem gemonteerd kan worden.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00380	V-bek heavy duty t.b.v. model UM.	XMA	1/1

Strong Hand V-bek magnetisch



Strong Hand flexibele v-bek magnetisch die op de schroefklem gemonteerd kan worden.


Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00290	V-bek magnetisch t.b.v. model UD, voor klem 24.49.00195 en 24.49.00200	XDV2	1/1
24.49.00295	V-bek magnetisch t.b.v. model UF en UG, voor klem 24.49.00205 en 24.49.00210	XFV2	1/1

Strong Hand verlengblok



Strong Hand verlengblok. Hiermee kan de bek-opening aangepast worden aan de gewenste situatie. Het verlengblok is voorzien van een schroefdraad dat in de klembeek gedraaid kan worden. Verkrijgbaar in lengtes van 25 mm en 50 mm.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	Lengte	St./Verp.
24.49.00315	Verlengblok t.b.v. model UD, voor klem 24.49.000195 en 24.49.00200.	XDB	25mm	1/1
24.49.00320	Verlengblok t.b.v. model UF&UG, voor klem 24.49.00205 en 24.49.00210.	XFB	50mm	1/1
24.49.00325	Verlengblok t.b.v. model UM, voor klem 24.49.00215 en 24.49.00220.	XMB	50mm	1/1



MARKEREN EN METEN

Strong Hand pijp positioneerklem 25-50



Unieke veelzijdige pijppositioneerklem voor het snel en eenvoudig positioneren van pijpdelen van 25-50mm.

24

Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00450	Pijp positioneerklem 25-50mm.	PG662V	1/1

Strong Hand pijp positioneerklem 38-76



Unieke veelzijdige pijppositioneerklem voor het snel en eenvoudig positioneren van pijpdelen van 38-76mm.


Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00451	Pijp positioneerklem 38-76mm.	PG114V	1/1

Strong Hand positioneerklemmen JointMaster



De JointMaster positioneerklem klemt werkstukken van verschillende diktes, zowel rond als plat, onder een vaste hoek van 90° of onder een variabel in te stellen hoek tussen de 30° en 275°.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	Capaciteit	Diepte bek	St./Verp.
24.49.00600	JointMaster, vaste hoek 90°	PT622M	32 mm	51 mm	1/1
24.49.00610	JointMaster, vaste hoek 90°	PT634M	76 mm	76 mm	1/1
24.49.00620	JointMaster, variabele hoek 30°-275°	PA622M	32 mm	51 mm	1/1
24.49.00630	JointMaster, variabele hoek 30°-275°	PA634M	76 mm	76 mm	1/1



MARKEREN EN METEN

Strong Hand Shark klemmen

24



De Strong Hand shark klem heeft een uniek ontwerp met een snelle actie knop, waarmee verbazingwekkend snel gewerkt kan worden. Schuif de klem open en dicht met een druk op de snelle actie knop. Sneller en makkelijker dan elke andere klem.

De gebogen klem arm klemt over L-profielen, flenzen en andere obstakels.

De 2 gaten in de bek maken het mogelijk om de klem onder de werkbank te bevestigen, de klem kan dan eenvoudig weggeklapt worden.

De beweegbare boven en onderbek kunnen schuine, ongelijke en ronde delen goed inklemmen.

De klem tanden aan de binnenzijde van de klem-arm geven een goede grip op pijpen en cilinders.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00115	Shark klem 127 cm, 5,5".	SC50M-A	1/10
24.49.00165	Shark klem 15,2 cm, 6,5".	SC65M-A	1/10

Strong Hand Shark lasklem



Eenvoudige klem voor diverse toepassingen om snel en krachtig de werkstukken in te klemmen. Met quick release knop voor snel aanbrengen en loskoppelen vna de klem. Kan op schuine, ronde, tapstoelopende en zelfs in inwendige toepassingen gebruikt worden.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00116	Shark klem 12,7 cm.	SC50M	1
24.49.00166	Shark klem 15,2 cm.	SC65M	1


Strong Hand spanlasklemmen



Spanlasklem voor het 2 dimensionaal spannen van te lassen werkstukken. De 95 mm uitvoering is voorzien van een T-hendel en de 120 mm uitvoering heeft een klapbaar handvat om het werkstuk goed vast te kunnen zetten.

De zware 120 mm uitvoering heeft 2 gaten aan de binnenzijde waarin optioneel stelschroeven in kunnen worden aangebracht. De klemmen kunnen met schroeven op de werkbank bevestigd worden.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	Gewicht	Maximale klem diameter	St./Verp.
24.49.00095	Spanlasklem 2 dimensionaal.	WAC34	5,0 kg	95 mm	1
24.49.00120	Spanlasklem 2 dimensionaal.	WAC45	10,6 kg	120 mm	1



MARKEREN EN METEN

24

Strong Hand 3 dimensionale spanlasklem



Spanlasklem voor het 3 dimensionaal spannen van werkstukken met 3 stukken die recht gelast moeten worden.

De arm voor de derde dimensie is eenvoudig weg te klappen, waardoor het plaatsen en wegnemen van het werkstuk snel en efficiënt kan plaatsvinden.

De klem is voorzien van quick-access buttons, hiermee wordt de schroefdraad vrijgezet en kunnen de hendels snel verschoven worden.

De hendel op de basis is een T-hendel en op de arm zit een draaiknop.

Gewicht 11 kg, maximale klem diameter is 95 mm.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	Gewicht	Maximale klem diameter	St./Verp.
24.49.00130	Spanlasklem 3 dimensionaal.	WAC35-SWM	11,1 kg	95 mm	1

Lichtgewicht spanlasklem



Licht gewicht aluminium spanklem. Deze klem is uitstekend geschikt voor lichte werkstukken die een perfecte uitlijning vereisen. De klem kan met 2 schroeven op de werkbank bevestigd worden.

Bek opening is 68 mm en de maximale doorsteel voor een T verbinding is 40 mm.


De lengte van de buiten bekken is 94 mm en de hoogte is 35 mm.

De binnen bek is 57 mm lang en 35 mm hoog.

Het gewicht is slechts 750 gram.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.49.00050	Lichtgewicht spanlasklem.	1

Strong Hand uitlijnklem




Het uitlijnen van werkstukken met zelf gesneden C-klemmen is vaak rommelig en tijdrovend. De krachtige Strong Hand uitlijn klem is de nieuwe en betere manier om werkstukken uit te lijnen. De uitlijn klem is ideaal voor het uitlijnen van spanten, secties en platen en kan gebruikt worden in scheepswerven, productie faciliteiten en reparatie werkzaamheden.

Een stukje 1,5" pijp van 5 cm lang wordt op het laagste punt gelast. Hierover wordt de klem geschoven en het werkstuk wordt uitgelijnd. Na het lassen wordt het hulpstukje met behulp van de klem verwijderd.

Wordt geleverd inclusief 1 pijpstukje. Gewicht is 1,7 kg.

Artikelnummer	Omschrijving	Gewicht	St./Verp.
24.49.00150	Uitlijn klem VHC-15.	1,7 kg	1



MARKEREN EN METEN

Strong Hand verbinder



Strong Hand verbinder. Hiermee kunnen verschillende werkstukken aan elkaar geklemd worden. Zowel rechte verbindingen als haakse verbindingen kunnen worden gerealiseerd. De 24.49.00330 is voor de klemmen met artikel nummer 24.49.00195 en 24.49.00200. De 24.49.00335 is voor de klemmen met artikel nummer 24.49.00205 en 24.49.00210 en 24.49.00215. Strong Hand verbinder. Hiermee kunnen verschillende werkstukken aan elkaar geklemd worden. Deze uitvoering is voor de klemmen met artikel nummer 24.49.00195 en 24.49.00200. Strong Hand verbinder. Hiermee kunnen verschillende werkstukken aan elkaar geklemd worden. Deze uitvoering is voor de klemmen met artikel nummer 24.49.00205, 24.49.00210 en 24.49.00215.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00330	Verbinder t.b.v. model UD.	XDL	1/1
24.49.00335	Verbinder t.b.v. type UF/UG/UM.	XML	1/1

Strong Hand pijp-hoeksteun



Strong Hand hoeksteun 90° hoek met 4 V-steunen. Hiermee kunnen pijpstukken in een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar worden gepositioneerd.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00340	Strong Hand hoeksteun 90° hoek met 4 V-steunen.	XDV90	1/1


Strong Hand hoeksteun



Strong Hand hoeksteun 90° hoek met rechte steunen. Hiermee kunnen rechthoekige stukken in een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar worden gepositioneerd.


Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00345	Strong Hand hoeksteun 90° hoek met 2 rechte steunen.	XDL90	1/1

Strong Hand 180° pijp-steun



Strong Hand hoeksteun 180° hoek met 4 V-steunen. Hiermee kunnen pijpstukken in een rechte lijn ten opzichte van elkaar worden gepositioneerd.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00350	Strong Hand 180° steun met 4 V-steunen.	XDV18	1



MARKEREN EN METEN

24

Strong Hand 180° steun



Strong Hand hoeksteun 180° hoek met rechte steunen. Hiermee kunnen rechte stukken in een hoek van 180 graden ten opzichte van elkaar worden gepositioneerd.

Artikelnummer	Omschrijving	Type	St./Verp.
24.49.00355	Strong Hand 180° steun met 2 rechte steunen.	XDL18	1


Strong hand Nomad Lastafel



De Nomad Lastafel houdt met behulp van de Strong Hand Tools werkstukken in iedere positie vast. Het werkblad kan in drie posities worden versteld; horizontaal, 30° en ingeklapt voor compact opbergen. De hoogte van het werkblad kan worden aangepast tussen de 660 en 810 mm.

Artikelnummer	Omschrijving	Afm. tafelblad	Max. belasting	Gewicht	St./Verp.
24.49.00700	Nomad Lastafel	76,0 x 51,0 cm.	160 kg.	20 kg.	1/1

Kraspen



Kraspen met harde wolframspunt voor het markeren van metalen.


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.52.00800	3 mm wolframspunt.	1/1

Rolbandmatten



Rolbandmatten met stop.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.53.55383	3 m x 13 mm; in inch en mm, in kunststof huis.	1/25
24.53.55384	3 m x 13 mm, in mm, in kunststof huis.	1/25
24.53.55476	5 m x 19 mm, in mm, in kunststof huis.	1/5



MARKEREN EN METEN

Wrap-a-rounds

24



Met een wrap-a-round kunt u eenvoudig pijp aftekenen. Type B = standaard, type GG = hitte bestendig tot 287°C

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.72.00001	152B, 1"-3", kleur zwart.	1/1
24.72.00002	152GG, 1"-3", kleur grijs.	1/1
24.72.00007	164B, 3"-6", kleur zwart.	1/1
24.72.00010	176B, 3"-10", kleur zwart.	1/1
24.72.00011	176GG, 3"-10", kleur grijs.	1/1
24.72.00013	177B, 4"-12", kleur zwart.	1/1
24.72.00032	179GG, 6"-16", kleur grijs.	1/1

Testo Quicktemp 825-T1 en T2



Snelle infraroodthermometer met laservlekmarkering en akoestisch alarm. Inclusief Top-Safe beschermhoes en wand/riemhouder.

Meetbereik: -50° tot +400° Celsius
Nauwkeurigheid: ca. 2° Celsius of ca. 2%
Resolutie: 0,5° Celsius
Meetplek 3 : 1.

Aanvullende documentatie op aanvraag verkrijgbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.54.00115	Testo 830 T1.	1/1
24.54.00120	Testo 830 T2.	1/1

Testo Quicktemp 825-T4




Contactloos metende infrarood thermometer en contactthermometer in één compacte meter. Inclusief Top-Safe beschermhoes en wand/riemhouder en voeler met verende kruisbanden. De 825-T4 heeft een laser-meetvlekmarkering en akoestisch alarm bij overschrijding van de grenswaarde.

Meetbereik: -50° tot +400° Celsius
Nauwkeurigheid: ca. 2° Celsius of ca. 2%
Resolutie: 0,5° Celsius
Meetplek 3 : 1.

Aanvullende documentatie op aanvraag verkrijgbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.54.00130	Quicktemp 825-T4.	1/1



MARKEREN EN METEN

24

Testo 922



Testo 922 is een verschil-thermometer exclusief voelers. D.m.v. een radiografische module kan een extra, draadloze temperatuurvoeler aangesloten worden. Inclusief batterij en gebruiksaanwijzing. Aansluiting voor twee voelers en extra draadloze voeler. Exclusief voelers

Tweekanaals meetapparaat met optionele draadloze voeler.
 Meetbereik: -50° +1000° Celsius
 Nauwkeurigheid: ca 0,5° Celsius + 0,3% v. mw (-40 ... + 900° Celsius)

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.54.00140	Testo 922.	1/1

Testo 925




Testo 925 is een thermometer met meetbereik van -50 tot +1000 graden Celsius. D.m.v. een radiografische module kan een extra, draadloze temperatuurvoeler aangesloten worden. Inclusief batterij en gebruiksaanwijzing. Aansluiting voor één voeler en extra draadloze voeler (optie). Exclusief voelers.

Eenkanaals meetapparaat met optionele draadloze voeler.
 Meetbereik: -50° +1000° Celsius
 Nauwkeurigheid: ca 0,5° Celsius ca 0,3% v. mw (-40° + 900° Celsius)

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.54.00145	Testo 925.	1/1

Toebehoren Testo digitale thermometers

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.54.00150	Oppervlaktevouler nummer 30, robuust, waterdicht met brede meetspits voor regelmatige oppervlakken, -60 tot +400 ° C.	1/1
24.54.00151	Oppervlaktevouler nummer 31, supersnel en nauwkeurig met verende kruisbandelementen, voor regelmatige en onregelmatige oppervlakken, -60 tot +500 ° C.	1/1
24.54.00153	Oppervlaktevouler 1000°C tgg= 20 sec.	1/1
24.54.00155	Voeler voor de Testo 325-2, lengte 180 mm, inclusief conus voor bevestiging thermo-element, slan- glengte 1,5 meter.	1/1
24.54.00156	Oppervlaktevouler 1000°C tgg= 2 sec.	1/1
24.54.00160	Netvoeding van 230 volt voor het netgebruik van de Testo 325-2.	1/1
24.54.00165	Meetsonde ten behoeve van de Testo 325.	1/1
24.54.00190	Beschermhoes voor CO meter 315-2, inclusief tafelsteun.	1/1
24.54.00191	Beschermhoes voor O2 en temperatuur meter 325-2, met magneet aan de achterzijde.	1/1
24.54.00192	Beschermhoes voor thermometer 925, met opklapstandaard.	1/1
24.54.00193	Beschermhoes voor thermometer 922, met opklapstandaard.	1/1
24.54.00195	Opberg en bescherm-etui voor CO meter 315-2.	1/1
24.54.00196	Kunststof koffer voor de 325-2.	1/1



MARKEREN EN METEN

Penlight cliptrix

Cliptrix inspectielamp, lengte 140 mm, gewicht 26,5 gr.



Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.47.03010	Cliptrix inspectielamp, exclusief batterijen.	1/1
24.47.03020	Penlight batterij.	4/80
24.47.03030	Reservelampjes voor Cliptrix inspectielamp.	2/2

Penlight LED inspectiespiegel


Inspectiespiegel met helder LED lampje. Inclusief batterijen



Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
..	LED inspectiespiegel, rond 20 mm, lengte 205 - 245 mm.	1/1

Weldsafe handlasspiegels


Voor verschillende toepassingen, verkrijgbaar in meerdere varianten.




Artikelnummer	Omschrijving	Foto nr.	St./Verp.
24.47.00110	Weldsafe lasspiegel met magneetvoet.	1	1/5
24.47.00100	Weldsafe handlasspiegel, L=500 mm, inclusief metalen spiegel 80 x 80 mm.	2	1/5
24.47.00300	Omklapbare spiegel 42 x 64 mm, L=410 mm, in hoek te vergrendelen.	3	1/5
24.47.00310	Heavy duty inspectie lasspiegel 52 x 87 mm op magneet voet.	4	1/5

Weldsafe inspectiespiegels

Spiegels van onbreekbaar acrylglas. Houders van flexibel aluminium, daardoor optimaal bereik. Verkrijgbaar in verschillende maten.



Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.47.01010	25 x 25 mm, clip en flexibele houder, lengte 245 mm.	1/12
24.47.01020	51 x 51 mm, met flexibele houder, lengte 515 mm.	1/12
24.47.01030	51 x 89 mm, met flexibele houder, lengte 550 mm.	1/12
24.47.01040	89 x 89 mm, met flexibele houder, lengte 540 mm.	1/12
24.47.01050	89 x 89 mm, met flexibele houder op magneet voet, lengte 430 mm.	1/5



MARKEREN EN METEN

24

Weldsafe telescoop inspectiespiegels



Telescoop inspectiespiegels verchromde uitvoering in verschillende vormen en maten.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.47.02010	Telescoop inspectiespiegel ovaal, 25 x 50 mm, lengte 500 mm.	1/5
24.47.02020	Telescoop inspectiespiegel, rond 20 mm, lengte 500 mm.	1/5
24.47.02030	Telescoop inspectiespiegel, rond 32 mm, lengte 500 mm.	1/5

Weldsafe telescoop inspectiespiegels met licht



Inspectiespiegel met licht op 450 mm flexibele arm, exclusief 2 batterijen.


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.47.02040	Inspectiespiegel met licht.	1/5
24.47.03020	Batterij.	

RVS telescoop inspectiespiegels



Solide spiegels gemaakt van duurzaam RVS, met comfort grip.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.47.04010	Telescoop inspectiespiegel, rond 32 mm, in solide RVS uitvoering, lengte 210 - 885 mm.	1/1
24.47.04020	Telescoop inspectiespiegel, rond 56 mm, in solide RVS uitvoering, lengte 245 - 920 mm.	1/1
24.47.04030	Telescoop inspectiespiegel, rond 81 mm, in solide RVS uitvoering, lengte 270 - 945 mm.	1/1
24.47.04025	Telescoop inspectiespiegel, rond 56 mm, in solide RVS uitvoering met LED lampje, lengte 250 - 920 mm.	1/1



MARKEREN EN METEN

Accessoires

24



Losse spiegel voor de Weldsafe inspectiespiegels.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.47.00200	Losse metalen spiegel 80 x 80 x 1,5 mm voor Weldsafe modellen.	1/100
24.47.00210	Losse metalen spiegel 80 x 80 x 1 mm voor Weldsafe modellen.	1/100
24.47.05010	Losse spiegel rond 32 mm.	1/5
24.47.05020	Losse spiegel rond 56 mm.	1/5
24.47.05030	Losse spiegel rond 81 mm.	1/5
24.47.05040	Losse spiegel ovaal 25 x 50 mm.	1/5

Magneten



Om metalen delen uit moeilijk toegankelijke plaatsen te kunnen pakken.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.47.07010	Magneet op aluminium houder, lengte 910 mm.	1/5
24.47.07020	Telescoop magneet met clip, verchroomde uitvoering, lengte 430 mm.	1/5

Telescoop vergrootglas



Telescoop vergrootglas, rond 60 mm, in solide RVS uitvoering, lengte 240 - 920 mm.


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.47.06010	Telescoop vergrootglas.	1/5
24.47.06020	Vergrootglas los.	1/5

Lashoogtemeter



Lashoogtemeter van metaal voor het bepalen van de A-hoogte.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
24.55.00175	Lashoogtemeter met Vlamboog opdruk.	1/5
24.55.00176	Lashoogtemeter blanco.	1/5



MARKEREN EN METEN

24

Digitale lashoogtemeter



Lashoogtemeter met digitale aflezing voor het nauwkeurig en snel bepalen van de A-hoogte en overdikte bij onder poederdekklassen. Bereik lashoogte: 0-30 mm. Aanduiding in mm en inches.

Artikelnummer	Omschrijving	St./verp.
24.55.10001	Digitale lashoogtemeter incl. Batterij.	1/5
24.47.03005	Batterij.	1/10

Aluminium LED zaklamp



- Aluminium zaklamp, zeer stevig duurzaam model
- Handzaam en toch zeer krachtig
- Uitstekende grip en spatwaterdicht

226 gr. 13x5x5cm.
(3x AAA)

Exclusief batterijen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./verp.
24.47.10080	Aluminium LED zaklamp	1/1

12 LED zaklamp



- Zaklamp, zeer stevig duurzaam model
- Handzaam en toch zeer krachtig dankzij de 12 ledlampjes
- Uitstekende grip en spatwaterdicht

226 gr. 10,5x5x3,5cm.
(3x AAA)

Exclusief batterijen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./verp.
24.47.10090	12 LED zaklamp	1/1

9 LED zaklamp



- Zaklamp, zeer duurzaam model
- Handzaam en toch zeer krachtig dankzij de 9 led lampjes
- Uitstekende grip en spatwaterdicht

68 gr. 9,5x3x3cm.
(3x AAA)

Exclusief batterijen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./verp.
24.47.10110	9 LED zaklamp	1/1